

บริษัท อุดมกิจ ฟิตติ้ง วาล์ว จำกัด

UDOMKIT FITTING VALVE CO., LTD.

254/17 หมู่ 7 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพฯ 10140

โทร. 0-2 4270952, 0-2 4282114-5, 0-2 8720520-2, แฟกซ์ 0-2 4282125

HTTP://WWW.UDOMKIT.COM

EMAIL : UGROUPS@HOTMAIL.COM

ศูนย์รวมอุปกรณ์ ท่อ วาล์ว และวัสดุโรงงานทุกชนิด



TYPE	SAFETY RELIEF VALVES		SAFETY VALVES (LIFT TYPE)	SAFETY VALVES (Full Bore Type)
Models	SL-37 (With Lever)	SL-38 (Without Lever)	SL-23-H (With Lever)	SF-13 (With Lever)
Application	Steam*air,gases & liquids	Steam*air,gases & liquids	Steam & air	Steam & air
Applicable Pres.	0.5-10K {0.05-1.0Mpa}	0.5-10K {0.05-1.0Mpa}	0.35-10K {0.35-1.0Mpa}	1.0-10K {0.1-1.0Mpa}
Applicable Temp.	MAX 225 °C	MAX 225 °C	-5 - 230 °C	-5 - 230 °C
Adjustable range of sprin	0.5-2,1-2 ,2-5 ,5-10K (0.05-0.1,0.1-0.2 ,0.2-0.5, 0.5-1.0 Mpa)		-	-
End connection	Screwed JIS Rc	Screwed JIS Rc	Flanged JIS 10KFF	Inlet : Flanged JIS 10KFF Outlet Flanged JIS 10KFF
Materials	Spring Case : Cast Bronze Disc & Seat ring:Stainl.Stl. Adjusting spring:Stainl.Stl.	Spring Case : Cast Bronze Disc & Seat ring:Stainl.Stl. Adjusting spring:Stainl.Stl.	Body : Cast iron Disc & Seat ring : Stainl. stl. Or Cast Bronze	Body : Cast iron Disc & Seat ring : Stainl. stl. Disc & Seat ring : Stellite
Picture				
Size 1/2"	7,200	5,500	17,000	-
3/4"	8,000	6,200	18,000	-
1"	10,500	8,500	19,500	54,000
1.1/4"	12,500	11,000	-	-
1.1/2"	16,500	15,000	25,000	75,000
2"	22,000	20,000	29,500	93,500
2.1/2"	-	-	40000	127,500
3"	-	-	-	173,000
4"	-	-	-	250,000

หมายเหตุ : - ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า