

บริษัท อุดมกิจ ฟิตติ้ง วาล์ว จำกัด

UDOMKIT FITTING VALVE CO., LTD.

254/17 หมู่ 7 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพฯ 10140

โทร. 0-2 4270952, 0-2 4282114-5, 0-2 8720520-2, แฟกซ์ 0-2 4282125

HTTP://WWW.UDOMKIT.COM

EMAIL : UGROUPS@HOTMAIL.COM

ศูนย์รวมอุปกรณ์ ท่อ วาล์ว และวัสดุโรงงานทุกชนิด

ท่อพีวีซี "ตราช้าง" สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม

แบบปลายเรียบ

ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 17-2532 มีสีฟ้า สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ท่อสำหรับแรงดัน ท่อระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว)	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเฉลี่ย(O.D.)	ความหนา		
		PVC 5	PVC 8.5	PVC 13.5
18 (1/2")	22 + 0.15	-	2.0 + 0.20	2.5 + 0.20
20 (3/4")	26 + 0.15	-	2.0 + 0.20	2.5 + 0.20
25 (1")	34 + 0.15	-	2.0 + 0.20	3.0 + 0.25
35 (1 1/4")	42 + 0.15	1.5 + 0.15	2.0 + 0.20	3.1 + 0.25
40 (1 1/2")	48 + 0.15	1.5 + 0.15	2.3 + 0.20	3.5 + 0.25
55 (2")	60 + 0.15	1.8 + 0.20	2.9 + 0.25	4.3 + 0.30
65 (2 1/2")	76 + 0.20	2.2 + 0.20	3.5 + 0.25	5.4 + 0.35
80 (3")	89 + 0.20	2.5 + 0.25	4.1 + 0.30	6.4 + 0.40
100 (4")	114 + 0.30	3.2 + 0.25	5.2 + 0.35	8.1 + 0.50
125 (5")	140 + 0.30	3.9 + 0.30	6.4 + 0.40	9.9 + 0.55
150 (6")	165 + 0.40	4.6 + 0.30	7.5 + 0.45	11.7 + 0.65
200 (8")	216 + 0.50	5.4 + 0.35	8.8 + 0.50	13.7 + 0.75
250 (10")	267 + 0.70	6.6 + 0.40	10.9 + 0.60	16.9 + 0.90
300 (12")	318 + 0.80	7.8 + 0.45	12.9 + 0.70	20.1 + 1.05
350 (14")	370 + 0.90	9.1 + 0.55	15.0 + 0.80	23.4 + 1.20
400 (16")	420 + 1.10	10.3 + 0.60	17.0 + 0.90	26.5 + 1.35

หมายเหตุ

- ตัวเลขที่ระบุชั้นคุณภาพท่อ PVC 13.5 เป็นแรงดันใช้งาน (working pressure) หมายถึงแรงดันสูงสุดที่กำหนดให้สำหรับใช้งานได้ติดต่อกันเป็นเวลานานที่อุณหภูมิ 27 °c มีหน่วยเป็นกิโลกรัมแรงดันต่อตารางเซนติเมตร (Kgf/cm²)
- ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร ความยาวท่อพิเศษที่แตกต่างจากความยาวมาตรฐานข้างต้นให้ติดต่อสอบถามบริษัท โดยตรง